



Aranea 100
27 - 41 slagen/ minuut

Zeer modern en functioneel vormgegeven folieverpakkingsmachines, optioneel uitgevoerd met zij-sealvoorziening. De volautomatische wrappers zijn direct in-lijn te plaatsen.



Aranea 55
Toepassing: bijv. SPARE RIBS
max 500 gr.
ca. 40 slagen/ minuut



combinatie met krimptunnel

kamervacuumeersystemen



folie-wikkelsystemen



Industrial Food Equipment
INFOOD BV
HARDERWIJK - nl

tel. + 31 (0) 341 - 460 828

fax. + 31 (0) 341 - 460 830

e-mail: info@infood-benelux.com

www.infood-benelux.com

Model 600-800/1 Modellen met enkele kamer:



De machines met enkele kamer zijn verkrijgbaar met één, twee of drie lasbalken; alle configuraties mogelijk. Vacuümpomp van 63 tot 100 m³/h. De kwaliteit van de olie wordt automatisch gecontroleerd en het elektronische bedieningspaneel van de machine is in uw eigen taal ingesteld.

Model 600-800-1100

Modellen met dubbele kamer :



Industriële robuuste machines volledig uit roestvrij staal gemaakt. Gesloten behuizing; pomp en elektrische kast zijn uitschuifbaar zodat ze gemakkelijk bereikbaar zijn voor onderhoud. Verschillende configuraties van de lasbalken mogelijk(1-2-3).

Model 320 Fishpacker

Model 320 Fishpacker



Deze vrijstaande vacuümmachine werd speciaal ontworpen voor het verpakken van lange producten zoals gehele visfilets, gerookte zalm, worst, etc. Verschillende configuraties van de lasbalken zijn mogelijk(1-2-3).

	600/1	800/1
Vacuümpomp	63 m ³ /h	100 m ³ /h
Eindvacuüm	99,9 %	99,9%
Cyclustijd	15-40 sec	15-40 sec
Afmetingen	780 x 720 x 1080 mm	935 x 810 x 1120 mm
Gewicht	280 kg	300 kg
Vermogen 50 Hz	3,5 kW (50 Hz)	4,2 kW (50 Hz)
Vermogen 60 Hz	3,8 kW (60 Hz)	5 kW (60 Hz)
Elek. aansluiting	230-400V-3-50Hz 200-460V-3-60Hz	230-400V-3-50Hz 200-460V-3-60Hz

	600DBL	800 DBL (optioneel *)		1100DBL (optioneel *)	
Vacuümpomp	100 m ³ /h	200 m ³ /h	300 m ³ /h (*)	200 m ³ /h	300 m ³ /h (*)
Eindvacuüm	99,9%	99,9%		99,9%	
Cyclustijd	15-40 sec	15-30 sec	15-20 sec (*)	15-30 sec	15-20 sec (*)
Afmetingen	1570 x 970 x 1140 mm	2000 x 1270 x 1151 mm		2590 x 1245 x 1155 mm	
Gewicht	500 kg	700 kg	740 kg	850 kg	900 kg
Vermogen 50 Hz	4,2 kW	6 kW	7,5 kW	6 kW	7,5 kW
Vermogen 60 Hz	5 kW	7,5 kW	9,5 kW	7,5 kW	9,5 kW
Elek. aansluiting	230-400V-3-50Hz 200-460V-3-60Hz	230-400V-3-50Hz 200-460V-3-60Hz		230-400V-3-50Hz 200-460V-3-60Hz	

* optie, gemonteerd buiten de machine

Mod.	280	280+	320	420	
Specs	Vacuümpomp	4 m ³ /h	8 m ³ /h	21 m ³ /h	21 m ³ /h
	Eindvacuüm	99%	99,8%	99,5%	99,5%
	Cyclustijd	25-60 sec	18-30 sec	15-30 sec	15-35 sec
	Lasbalk	280 mm	280 mm	320 mm	420 mm
	Afmetingen	438x317x243 mm	438x317x293 mm	515x380x440 mm	515x480x440
	Gewicht	25 kg	35 kg	52 kg	68 kg
	Vermogen	0,3 kW	0,8 kW	1,6 kW	1,6 kW
	Elek. Aansl.	230V-1-50/60 Hz	230V-1-50/60 Hz	230V-1-50/60 Hz	230V-1-50/60 Hz